



Los skimmers multi de Expandi® son unidades versátiles y con un amplio campo de aplicación, donde 3 cassettes diferentes (tambor, cepillo, disco) pueden ser intercambiados utilizando un mismo bastidor.

Este tipo de skimmer se basa en la capacidad de los aceites, grasas e hidrocarburos para adherirse a ciertos materiales. El objetivo es conseguir que el aceite flotante se dirija hacia el skimmer, y que se separe el del agua, minimizando el contenido de agua en el producto recuperado.

Sus principales características son:

- Bajo coste y mantenimiento reducido
- Alta eficiencia, bajo contenido en agua del producto recuperado

	SK10M
Materiales de construcción	Bastidor: aluminio Cassettes: Polímeros oleófilos y acero inoxidable
Flotadores	Inflables
Máxima capacidad de recogida	10 m ³ /h
Conexión de salida de producto recuperado	Camlock 3"
Accionamiento	Hidráulico
Requerimiento hidráulico	10 l/min @ 100 bar
Rango de velocidad de giro	Discos: 0 a 90 rpm Cepillos: 0 a 20 rpm
Conexiones hidráulicas (ISO 7241-B acero inoxidable) (*)	3/8"
Dimensiones exteriores (flotadores incluidos)	L: 1220 mm ; A: 2000 mm ; H: 505 mm
Peso	35 kg

